

Информация по комбинации приборов 10.101xx (КП)  
(На базе ук. АМС 10.xx)

Выводимая информация:

- Стрелочный указатель – 1 шт.  
(напр. ур. топлива, вольтметр, темпер. ОЖ, тахометр, спидометр и т.д.)
- Счетчик «Моточасы» - 1 шт.
- Пиктограммы – 11 шт (макс)

Рабочий режим.



Режим срабатывания.  
Пиктограмм (индикации)



Режим предупреждения  
Цвет шкалы - красный



Информационная шкала (КП).

N	Наименование параметра	Значение	пояснение
1	Цвет поля шкалы	Выбор заказчика	Согласно ТЗ Заказчика
2	Цвет градуировки шкалы (цифр и т.д.)	Выбор заказчика	Согласно ТЗ Заказчика
3	Наличие логотипа	логотип заказчика	Согласно ТЗ Заказчика
4	Разворот (раствор) стрелки от 0 значения до максимального	0°...260° (макс)	Согласно ТЗ Заказчика
5	Направление «хода» стрелки	По часовой / против часовой	Согласно ТЗ Заказчика
6	Показания стрелочного прибора	ур. топлива, вольтметр, темпер. ОЖ, тахометр, спидометр и т.д	Согласно ТЗ Заказчика
7	Цвет подсветки основной шкалы	Выбор заказчика	Согласно ТЗ Заказчика
8	Цвет стрелки / Цвет подсветки стрелки	Выбор заказчика	Согласно ТЗ Заказчика

Входные сигналы.

Источник сигнала	Ед. измерения	данные	примечание
АКБ (V)	Уупр = 10....32	Питание КП	Информация предоставлена Заказчиком
Аналоговый	Ом / Вольт / Гц (согласно ТЗ)	От источника сигнала	Информация предоставлена Заказчиком
Дискретный (Сервосимволы)	Уупр = 10....32	полярность подключения - согласно ТЗ	Информация предоставлена Заказчиком

Комплектность поставки.

- КП – 10.101-xx
- ответн. Разъем 19
- Контакты (к разъемам)
- Гайка (барашковая) М4
- Скоба крепления
- Паспорт УК – 10.101- xx

- 1 шт.
- 1 шт.
- 19 шт
- 2 шт.
- 2 шт.
- 1 шт.

КП "АМС-10.101 - XX"

Перв. примен.

Справ. №

\* размер для справки

Подп. и дата

Инв. № дробл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

КП "АМС-10.101 - xx"							
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	корпус КП в сборе крепление к панели		
Разраб.	ПолянецЕВ			12.03.22			
Пров.					Лист	Листов	1
Т.контр.					ООО "АМС-Аметист"		
Н.контр.							
Утв.							

Инв. № подл.

Копировал

Формат А4